

LED-Schlauch

Klassischer LED-Schlauch in 3 Leistungsklassen

Standard (0,1 W)

IP 3x CE

25mA		weiss		blau		grün
50mA		rot		gelb		orange

Standard-PLUS (0,175 W)

50mA		weiss				
------	--	-------	--	--	--	--

Power (0,4 W)

100mA		weiss		blau		grün
100mA		rot				

LED-Schlauch Power-2x100

- Größte Leistung im LED-Schlauch
 - 2 LEDs mit 0,65 W gesamt
- CE IP 3x**

100mA		weiss				
-------	--	-------	--	--	--	--

LED-Schlauch

mit 2 oder 3 farbigen Standard LEDs

- Zur Erzeugung von Mischfarben z.B. Magenta oder Türkis mit 2 oder 3 unterschiedlich farbigen LEDs.
- CE IP 3x**

25mA		weiss		blau		grün
50mA		rot		gelb		orange

LED-Kette

- ohne Schlauch
 - Platinenbreite: 5 mm
- CE IP 00**


25mA		weiss		blau		grün
50mA		rot		gelb		orange

Montagezubehör



Schlauch-Halter

Speziell auf den LED-Schlauch abgestimmte, selbstklebende Kunststoffhalter aus Nylon. Unterseite mit doppelseitigem Klebeband.



Typ Art.-Nr.

1 5 0004 002

2 5 0004 012



3 5 0004 022



WAGO-Anschlussklemme

Verpackungseinheit: 100 Stk.
Art.-Nr.: 5 0004 006



Isolierkappe (9,5 x 30 mm)

- zur Isolierung der Wago-Klemme
 - für Stromkreise mit 990 V-Converter
- Art.-Nr.: 5 0004 008

Converter ohne Dimmung

- Reihenschaltung der LEDs
- voll vergossen (IP 67)
- kurzschluss- und leerlauffest
- Konstantstrom
- Kabelanschlüsse

CE IP 67

* Standard-PLUS

Typ	Artikel-Nr.	L x B x H (mm)	LED - Typ	LED-Anzahl
C25/300	5 2300 005	127 x 19 x 22		1 bis 75
C25/350	5 2300 025	185 x 24 x 25		1 bis 100
C25/990	5 2599 000	205 x 30 x 27		1 bis 270
C40/300	5 2300 003	127 x 19 x 22		1 bis 125
C40/650	5 4065 000	177 x 29 x 25		1 bis 270
C50/300	5 2530 050	185 x 24 x 25	Std.+*	1 bis 75 1 bis 125
C50/500	5 2550 050	205 x 30 x 27	Std.+*	1 bis 130 1 bis 210
C50/990	5 2590 050	260 x 50 x 36	Std.+*	1 bis 270 1 bis 430
C100/150	5 1201 001	185 x 24 x 25		1 bis 40 1 bis 60
C100/300	5 1201 011	205 x 30 x 27		1 bis 80 1 bis 120
C100/990	5 1201 111	260 x 50 x 36		25 bis 280 1 bis 430

dimmbare Converter (0 - 10 Volt)

- dimmbar über Steuerungsspannung von 0 - 10 Volt
- Reihenschaltung der LEDs
- voll vergossen (IP 67)
- kurzschluss- und leerlauffest

CE IP 67

Typ	Artikel-Nr.	L x B x H (mm)	LED - Typ	LED-Anzahl
C25/300D	5 2300 015	177 x 29 x 27		1 bis 75
C25/990D	5 2599 101	200 x 50 x 30		1 bis 225
C50/500D	5 2550 051	200 x 50 x 30	Std.+*	1 bis 130 1 bis 210
C50/990D	5 2599 051	250 x 77 x 35	Std.+*	1 bis 270 1 bis 430
C100/300D	5 1003 011	200 x 50 x 30		1 bis 80
C100/990D	5 1201 121	250 x 77 x 35		1 bis 280

990 Volt Mehrfachleitung



- Flexibles Aussenkabel für den Anschluss mehrerer LED-Schläuche an die Converter
- 11 Einzeladern (für 5 Stromkreise plus Funktionserde)
- Geeignet für Converter bis 990 Volt

Aussendurchmesser: 10mm

Art.-Nr.: 5 1200 700

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: November 2011 Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Quelle: www.hansen-led.de L11/11/2011