

LED-Schlauch

Schlauch-Halter

Speziell auf den **LED-Schlauch** abgestimmte, selbstklebende Kunststoffhalter aus Nylon.
Unterseite mit doppelseitigem Klebeband

Typ 1

19 x 19 mm



| Typ | Artikel-Nr. |
|-----|-------------|
| 1 | 5 0004 002 |
| 3 | 5 0004 022 |
| 4 | 5 0004 024 |

Typ 3

20 x 27 mm



Typ 4

19 x 18 mm



WAGO-Klemme



| Typ | Artikel-Nr. |
|----------|-------------|
| 2273-202 | 5 0004 006 |

Verpackungseinheit: 100 Stk.

Isolierkappe (9,5 x 30 mm)



Zur Isolierung der WAGO-Klemme für Stromkreise mit 990 V-Converter

| Typ | Artikel-Nr. |
|----------|-------------|
| 9,5 x 30 | 5 0004 008 |

WAGO-Klemme Typ 221-412



Passende Isolierkappe: 12 x 30 mm

| Typ | Artikel-Nr. |
|---------|-------------|
| 221-412 | 5 0004 013 |

Verpackungseinheit: 100 Stk.

Isolierkappe (12 x 30 mm)



| Typ | Artikel-Nr. |
|---------|-------------|
| 12 x 30 | 5 0004 004 |

Scotchlok-Klemme



Fettgefüllte Anschlussklemme für Stromkreise bis 990 Volt. Für doppelt isolierte LED-Leitungen (Litze, Draht) geeignet

| Artikel-Nr. |
|-------------|
| 5 0004 017 |

Verpackungseinheit 10 Stück

1-adrige Leitung bis 990 Volt



als Draht...

| Typ | Artikel-Nr. |
|---------|-------------|
| weiß | 5 0001 071 |
| rot | 5 0001 066 |
| schwarz | 5 0001 067 |

als Litze...

| Typ | Artikel-Nr. |
|---------|-------------|
| weiß | 5 0001 068 |
| rot | 5 0001 069 |
| schwarz | 5 0001 070 |

Außendurchmesser: 3 mm

2-adrige Leitung bis 990 Volt

- 2-adrige graue Leitung (2 x 1 mm²) für Außeninstallationen geeignet
- vorgesehen für den Anschluss des LED-Stromkreises mit Converter
- Lieferung in Ringen zu 100 m oder als Zuschnitt



Außendurchmesser: 7,5 mm

| Artikel-Nr. |
|-------------|
| 5 1200 900 |

3-adrige Leitung bis 990 Volt

- 3-adrige schwarze Leitung (3 x 1 mm²) für Außeninstallationen geeignet
- vorgesehen für den Anschluss des LED-Stromkreises mit Converter
- Lieferung in Ringen zu 100 m oder als Zuschnitt



Außendurchmesser: 8 mm

| Artikel-Nr. |
|-------------|
| 5 1200 800 |

11-adrige Leitung bis 990 Volt

- Flexible Außenleitung für den Anschluss mehrerer LED-Schläuche an die Converter
- 11 Einzeladern (1,5 mm²) (für 5 Stromkreise plus Funktionserde)
- Geeignet für Converter bis 990 Volt
- Lieferung in Ringen zu 100 m



Außendurchmesser: 14 mm

| Artikel-Nr. |
|-------------|
| 5 1200 701 |

Installationsgehäuse



Abmessungen: 140 x 140 x 75 mm

- **Kunststoffgehäuse** für die isolierte elektrische Verbindung von zwei 11-adrigen Leitungen
- schraubenlose Anschlussklemmen für die Aufnahme der Einzeladern

IP 65

| Artikel-Nr. |
|-------------|
| 5 0011 011 |