

Firma:
 Ansprechpartner:
 PLZ, Ort, Straße:
 Telefon:
 E-Mail:

hansen
 technologie · elektronik · licht
 Anfrage- / Bestellformular
Wandstrahler im V-Profil

Datum:


Anfrage: Bestellung:

mit externem Converter mit integriertem Converter · 150 mm LED-Abstand

Angaben zum LED-Abstand nur für Version mit externem Converter.


LED-Lichtfarbe: 4000 K 6500 K 5000 K 3000 K
 Art der Optik: 30° 10x42°
 LED-Abstand: 150 mm 100 mm 200 mm

Menge	Profil-Länge	geteilt		einzelne Teilungslängen
		ja	nein	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



Bei Einsatz als Wallwasher BEACHTEN: zusätzlich zur Profil-Länge sind je Seite 1,5 cm für die Wandhalter zur berücksichtigen.

Die Anzahl der LEDs, Verbinder und Endkappen ergibt sich aus dieser Tabelle.



Verbinder



Menge


	Wandhalter FIX ca. 20 cm Wandabstand	
	Wandhalter senkrecht 25 - 35 cm Wandabstand	
	Wandhalter TOP 20 - 30 cm Wandabstand	
	Halter Wallwasher ca. 5,5 cm Wandabstand	

Im Lieferumfang enthalten:

je Einzelprofil eine 3,00 m Anschlussleitung und 2 Endkappen


Der Leitungsausgang ist standardmäßig ca. 20 cm vom Rand entfernt zwischen der 1. und 2. LED

Andere Ausgänge sind nach Rücksprache möglich.



V-Profil

als Wallwasher



als Wandstrahler



Angaben nur für Version mit externem Converter:

Menge	LED-Converter für 2,25 Watt	
	C750/30	max. 10 LEDs je 2,25 W
	C750/85D**	max. 20 LEDs je 2,25 W
	C750/140D**	max. 33 LEDs je 2,25 W

** dimmbar via 0-10 Volt

Sonstiges:

Kommission:

* **ACHTUNG:** bei Profillängen über 2,40 m erhöhte Transportkosten beachten.

Abweichende Lieferadresse, diese bitte bei **Bestellung** separat angeben.