

EVG 40/1SL (Neon)

| | |
|------------------------|---|
| <u>Bauart</u> | Elektronischer Transformator für Neon-Leuchtröhren nach VDE 0712. Für Innen- und Außenanlagen geeignet. Für Blinkbetrieb bedingt geeignet. |
| <u>Gewicht</u> | 0,280 kg |
| <u>Funktentstörung</u> | VDE 0875, Teil 2A1 (EN 55015) |
| <u>Temperaturen</u> | Umgebungstemperaturbereich: -25 bis +55°C Grenztemperatur +70°C (max. Umgebungstemp., die kurzzeitig anliegen darf, ohne zur Zerstörung des Transformators zu führen) |
| <u>Gehäuse</u> | Gehäuseschale aus Hart-PVC Brandschutzklasse B1 Standardfarbe: weiß Vergussmasse (schwarz) aus Polyuretan |
| <u>Schutzklasse</u> | I |
| <u>Schutzart</u> | IP 67 |

| | |
|----------------------|---|
| Primärdaten | |
| <u>Netzspannung</u> | 230 Volt, +/- 10 %, 50 / 60 Hz |
| <u>Stromaufnahme</u> | ist abhängig von der angeschlossenen Röhrenlast, jedoch maximal 0,2 A cos phi 0,95 |

| | |
|----------------------------|--|
| Schutzeinrichtungen | |
| <u>Schmelzsicherung</u> | im Trafo integrierte 1 A Schmelzsicherung zur Absicherung eines internen Kurzschlusses |

Achtung:
beim Einsatz der Transformatoren sind die **Installationshinweise** unbedingt zu beachten!

Sekundärdaten

990 Volt mit 40 mA Konstantstrom, symmetrischer Wechselstrom, Betriebsfrequenz lastabhängig, 45 kHz.

Toleranz des Sekundärstromes:
-5/+10 % (vom Nennwert)

Für Blauentladung geeignet.
Für Rotentladung wegen des gelegentlich auftretenden "Perleffektes" bedingt geeignet.

Anschließbare Rohrlängen:

| Blauentladung (außen) | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Durchm. | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | |
| 1 Syst. | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | |
| 2 Syst. | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | |

| Blauentladung (Innen) | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Durchm. | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | |
| 1 Syst. | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | |
| 2 Syst. | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |

Angegeben sind die max. anschließbaren Rohrlängen. Diese Werte dürfen nicht überschritten werden. Kürzere Längen dürfen ohne Einschränkung betrieben werden.

Grundlage für die Berechnung sind die vom Fachverband Lichtwerbung veröffentlichten "Fülldruckempfehlungen für Leuchtröhren".

Gehäuseabmessungen



160x29x25 mm

Gehäusefarbe: weiß
Abmessungen in Millimeter

Artikel-Nr. 1 4010 266



Technische Änderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt.

Stand: Dezember 2018 EVG-40-1SL/12/2018